



Ausschreibungstext :

Art.-Nr.: EA-KAG30-480

Antriebsselement
 Antriebsselement KAG 30-480, Hub 480 mm,
 24 Vdc, Kettenhub, max. Zug-/Drucklast 300 N, Hubgeschwindigkeit
 13mm/sec., für 24Vdc, Stromaufnahme 1,0 A, 30 % ED, mit
 microprozessorgesteuerter Abschaltung und Endlagenerkennung, mit
 akustischer Meldung bei "Zu"-Fahrt und Unterspannung, mit Rück-
 meldekontakt und Parallelabschaltung (max. 4 Antriebe),
 Maße 730x83x35 mm, IP20/E, Alu-Druckgehäuse RAL 9006,
 mit 2m grauer Anschlussleitung, im übrigen gem. Maßblatt
 bzw. Produktinformation Kettenmotor Typ EA-KS-24/300/500

oder

Art.-Nr.: EA-KAW30-480

Antriebsselement
 Antriebsselement KAW 30-480, Hub 480 mm,
 230 Vac, Kettenhub, max. Zug-/Drucklast 300 N, Hubge-
 schwindigkeit 13mm/sec., für 230Vac, Stromaufnahme 0,2 A,
 30 % ED, mit elektronischer Lastabschaltung,
 Maße 730x83x35 mm, IP20, Alu-Druckgussgehäuse RAL 9006
 mit 2m weißer Anschlussleitung, im übrigen gem. Maßblatt
 bzw. Produktinformation Kettenmotor Typ EA-KS-230/300/500

Die Stiftschraube und die Sechskantmutter
 dienen als Motoraufhängung für die drehbare Lagerung.

Stürmann®
 Fachfirma im
 ZVEI
 Stürmann GmbH & Co. KG
 Fuldaer Str. 49
 40699 Erkrath-Hochlahn
 Tel. 02104 - 938440
 Fax 02104 - 39229
 email: info@stuermann.de
 Internet: www.stuermann.de

ISO 9001
 QS 9000
 ISO 9001

	Datum	Name
Bearb.	23.11.05	KTB
Freigabe	23.11.05	

Systemzeichnung

Antriebsselement
 Typ KAG/KAW 30-480

Maßstab :
 Maßstab 1:2
EA-KS-480

CAD-Datei: EA-KS-480

Blatt
1
Bl.